

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

## 主题

## 关于 NX50 系列暗装式配电箱扩充规格款产品上市通知

### 尊敬的各位：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司开发的NX50系列暗装式配电箱扩充规格款现已上市（详见附件）。

### 产品简介：

NX50系列终端配电箱产品符合GB/T 17466定义的家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳，用于配电系统中的末端配电设备，为客户的用电起到控制和保护的作用。

NX50系列暗装式配电箱可广泛应用房地产住宅、商建、酒店及公共建筑等行业。

### 产品特点：

#### 1. 安全可靠

- 1) 采用 ABS 材料，环保阻燃；
- 2) 表面通过静电喷涂技术处理使产品更坚固耐腐蚀；
- 3) 防护等级 IP40，客户使用更安心。

#### 2. 规格多样

- 1) 型号齐全，尺寸多样，新增双排 48 和三排 66，72 位数可满足更多应用场景；
- 2) 外型更美观，设计简约大方，符合大众审美。

NX50 系列暗装式配电箱扩充规格款产品将于 **2023 年 3 月 6 日**起正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。**

浙江正泰电器股份有限公司  
市场战略部  
2023 年 03 月 06 日

**主要技术参数：**

符合标准：GB/T 17466.1 ， GB/T 17466.24

安装方式：暗装

箱体位数：

单排 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24 位

双排 26, 32, 38, 44, 48 位

三排：66, 72 位

箱体材料：1.0mm/1.2mm 冷轧钢板

面盖材料：ABS 环保阻燃

耐火和异常热能力：650°C/30 秒

防护等级：IP40

正常工作温度：-5°C至+60°C

附件 1 产品图片及入网规格明细

产品图片（整箱含面盖）



### 新增入网规格明细

终端箱面盖规格	SAP 物料编码
NX50-48 (箱体)	712301800000203
NX50-48 (不透明视窗面板)	712301800000199
NX50-48CA (箱体)	712301800000204
NX50-48C(箱体)	712301800000202
NX50-48A (不透明视窗面板)	712301800000201
NX50-48 (底箱)	712301800000206
NX50-48C (透明视窗面板)	712301800000198
NX50-48CA (透明视窗面板)	712301800000200
NX50-48A (箱体)	712301800000205
NX50-66A (箱体)	712301800000214
NX50-66C (透明视窗面板)	712301800000207
NX50-66 (不透明视窗面板)	712301800000208
NX50-66CA (箱体)	712301800000213
NX50-66A (不透明视窗面板)	712301800000210
NX50-66 (箱体)	712301800000212
NX50-66 (底箱)	712301800000215
NX50-66C(箱体)	712301800000211
NX50-66CA (透明视窗面板)	712301800000209
NX50-72A (箱体)	712301800000223
NX50-72 (箱体)	712301800000221
NX50-72 (底箱)	712301800000224
NX50-72CA (箱体)	712301800000222
NX50-72CA (透明视窗面板)	712301800000218
NX50-72C(箱体)	712301800000220
NX50-72 (不透明视窗面板)	712301800000217
NX50-72C (透明视窗面板)	712301800000216
NX50-72A (不透明视窗面板)	712301800000219