

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部

## 主题

## 关于 CJX1F 系列交流接触器产品停止销售的通知

### 尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为了优化产品的生产管理和质量控制，全面提升产能和生产效率，面向市场提供更优质稳定的产品。公司决定自 2023 年 10 月 1 日起，停止销售 CJX1F 系列交流接触器产品。产品停销后，现有 NCX1 系列交流接触器可完全替代 CJX1F 系列。两个系列产品具体的替代型号详见附件。

对于此次产品停销给您带来的不便，敬请谅解。我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。**

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023 年 4 月 4 日

## 附录一：CJX1F 系列与 NCX1 系列的型号对应和技术参数对比

停销产品型号	替代产品型号
CJX1F-32/22 24V	NCX1-32/22 24V
CJX1F-32/22 36V	NCX1-32/22 36V
CJX1F-32/22 110V	NCX1-32/22 110V
CJX1F-32/22 220V	NCX1-32/22 220V
CJX1F-32/22 380V	NCX1-32/22 380V
CJX1F-38/22 24V	NCX1-38/22 24V
CJX1F-38/22 36V	NCX1-38/22 36V
CJX1F-38/22 110V	NCX1-38/22 110V
CJX1F-38/22 220V	NCX1-38/22 220V
CJX1F-38/22 380V	NCX1-38/22 380V

## 附录二：技术参数对比：

	CJX1F 系列交流接触器	NCX1 系列交流接触器
产品图片		
符合标准	GB 14048.4、 IEC 60947-4-1	GB 14048.4、 IEC 60947-4-1
额定电流	32~38A	9~95A
辅助触点类型和数量	2 常开 2 常闭	1 常开 1 常闭 (9~95A) 2 常开 2 常闭 (9~38A)
机械/电气寿命极数	1000/100 万次	1200/120 万次
防护等级	IP20	IP50
线圈吸合电压范围	(85%~110%)Us	(75%~120%)Us
尺寸 (宽*高*深) mm	74*90*109	74*84*94 (32/38A 规格产品)