

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

## 主题

关于昆仑系列NXBLE/LG-63YH紧凑型剩余电流动作断路器产品上市的通知

### 尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司自主研发的昆仑系列NXBLE-63YH、NXBLG-63YH紧凑型剩余电流动作断路器1P+N/2P系列产品，现已上市，详见附件。



**NXBLE-63YH**

### 产品简介：

NXBLE-63YH、NXBLG-63YH紧凑型剩余电流动作断路器适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流至63A的线路中，起过载、短路和剩余电流保护作用，亦可在正常情况下作为线路的不频繁通断之用，适用于办公楼、民用住宅及一般工业用途的终端配电箱等场景。

**产品特点：**

● **小体积、省空间：**

- 空间紧凑化设计：紧凑型外观设计，宽度减少30%~50%，节省柜体空间，节约成本；

● **性能优异：**

- 提供上、下进线两种规格：提供上、下进线两种规格，满足客户不同场合安装需求，布线更灵活；
- 电气寿命10000次，机械寿命20000次；

● **多种保护：**

- 提供A型/AC型漏电规格，保护更全面；
- 过载保护、短路保护、剩余电流保护、隔离功能、过压保护（仅限于过压型产品）。

**如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。**

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年08月12日

附件：

**表 1. NXBLE -63YH、NXBLG-63YH系列 紧凑型剩余电流动作断路器主要技术参数**

产品型号	NXBLE-63YH、NXBLG-63YH
额定电压(V)	AC230V
额定电流(A)	6、10、16、20、25、32、40、50、63
额定冲击耐受电压 (kV)	4
漏电保护类型	A 型、AC 型
额定剩余动作电流(mA)	AC 型：10、30、50、75、100、300 A 型：30、100、300
极数	1P+N、2P
过电压整定值	(280±14) V
机械寿命(次)	20000
电气寿命(次)	10000
额定短路分断能力(A)	6000
运行短路分断能力(A)	6000
额定绝缘电压(V)	500
工作环境温度(°C)	-35~+70
脱扣形式	热磁脱扣
进线方式	上进线、下进线(NXBLE-63YHF)
防护等级	IP20
可拼装附件	AX-X1、AL-X1、SHT-X1、UVT-X1、OVT-X1(NXBLG-63YH 除外)、OUVT-X1(NXBLG-63YH 除外)