

收件人 | 浙江正泰电器股份有限公司中国区营销系统

发件人 | 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

## 主题

### 关于 Ex9ASD25 2P DC 直流隔离开关新产品上市的通知

#### 各销售精英：

为响应市场需求和为客户提供更完善的产品系列，我司开发诺雅克品牌 Ex9ASD25 2P DC 直流隔离开关产品将于 **2024 年 08 月 15 日**正式上市。欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

#### 1. 产品外观图片：



#### 2. 产品特点：

##### 体积小巧：

F：优化产品结构，采用 2 极外形设计，产品尺寸更紧凑；

A：产品宽度仅为 306mm，无需采用短接排接线；

B：优化柜体宽度，减少铜排使用，节约整体设计成本；

2024年08月12日

## 环境适用:

F: -40~70°C 高低温、5000m 高海拔等极限环境, 可靠运行;

A: 恶劣环境下可靠运行;

B: 更好适配新能源行业应用场景;

## 性能卓越:

F: 优化触头结构设计, 快速拉开直流电弧, 快速灭弧;

A: 短时耐受能力最高 150kA/0.2s, 机械寿命可达 15000 次, 电气寿命可达 1000 次;

B: 有效提升新能源电站运行可靠性;

### 3. 产品主要参数:

产品型号		Ex9ASD25 2P DC	
极数		2P	
额定电流 $I_n$ (A)		630、800、1250、1600、2000、2500	
额定绝缘电压 $U_i$ (V)		DC1800	
额定冲击耐受电压 $U_{imp}$ (kV)		12	
额定工作电压 $U_e$ (kV)		DC1500	
额定短时耐受电流		60/1s	
$I_{cw}$ (kA)		150/0.2s	
使用类别		DC-PV2	
使用寿命 (次)	机械	免维护	15000
		有维护	20000
	电气	1000	

产品尺寸 W*H*S	306*315*385
不降容温度 (°C)	60
不降容海拔高度 (m)	5000
外壳防护等级	IP30(操作面)

**如有任何产品问题，请联系客户服务中心 (400-109-2111)**

