

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NA5NE-1600Q 万能式断路器产品上市通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司新增NA5NE-1600Q万能式断路器产品将于**2024年10月1日**正式上市（详见附件）。欢迎新老客户采购使用！

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持！

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年9月29日

附件：NA5NE-1600Q 产品主要参数：

产品型号		NA5NE-1600Q	
额定电流 I_n (A)		200、400、630、800、1000、1250、1600	
额定电压 U_e (V)		AC415/630/690	
额定绝缘电压 U_i (V)		1000	
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)		12	
N 极最大持续电流 I_n (A)		100% I_n	
额定频率 (Hz)		50/60	
极数		3P	
分断能力代号		Q	
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	AC415/630/690V	60	
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	AC415/630/690V	42	
额定短时耐受电流 $I_{cw/1s}$ (kA)	AC415/630/690V	42	
短路接通能力 I_{cm} (kA)	AC415/630/690V	132	
全分断时间 (无附加延时)(ms)		≤ 28	
合闸时间 (ms)		≤ 50	
智能型控制器	M 型	■	
	V 型	■	
	H 型	■	
	S 型	■	
操作性能 (次)	机械寿命	免维护	20000
		有维护	30000
	电气寿命	AC415/630/690V	10000(200-630A)
			6000(800-1600A)
接线方式 (默认)		水平	
飞弧距离 (mm)		0	
尺寸(高×宽×深)(mm)	固定式 3P	318.5×254×238.5	

注：NA5NE-1600Q产品仅有三极固定式产品