

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 CJT1 系列交流接触器产品停销的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为了优化产品的生产管理和质量控制，全面提升产能和生产效率，面向市场提供更优质稳定的产品，根据控制产品线规划，公司决定对 CJT1 系列交流接触器产品进行停销。停销后，CJT1 系列可由正泰昆仑 NXC 系列交流接触器完全替代。通过替代，接触器的产品功能、安装使用及外观等多方面都有了极大的提升，给您带来最佳的体验感受。具体的型号替代对照及性能对比详见附录。

产品将于2025年2月28日正式停止销售，在此日期后不再接受相关产品订单。

由于上述问题给您带来的不便，我司表示最诚挚的歉意！

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024 年 10 月 11 日

附件：产品更改前后对比示例图

CJT1 系列产品替代对照表

CJT1 系列型号	正泰昆仑 NXC 系列型号
CJT1-10	NXC-09
CJT1-20	NXC-22
CJT1-40	NXC-40
CJT1-60	NXC-65
CJT1-100	NXC-100
CJT1-150	NXC-160

CJT1 系列替代产品性能及外观对比图

产品系列		
	CJT1 系列	正泰昆仑 NXC 系列
额定绝缘电压 (V)	380	690
电流规格	10A~150A	6A~630A
机械寿命 (万次)	300	600~1200
AC-3 电寿命 (万次)	60	80~120
本体辅助数量	2NO+2NC	06M-12M: 1NO 或 1NC 6A~100A: 1NO+1NC
		120A~630A: 2NO+2NC
吸合电压	(85%~110%) U_s	06M-12M: (75%~120%) U_s 06A-38A: (70%~120%) U_s 40A~630A: (75%~120%) U_s
附件	/	顶挂辅助触头组、侧挂辅助触头组、浪涌抑制器、机械联锁模块、空气延时头、防尘盖
适用温度范围	-5℃~+40℃	-35℃~+70℃