

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

**主题****关于 NXQ 系列电磁起动器新产品上市的通知****尊敬的客户：**

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场的需求，我公司开发的NXQ电磁起动器新产品，将于**2026年4月10日**起正式开始销售（产品技术参数详见附件）。

**产品简介：**

NXQ 系列电磁起动器（以下简称起动器）适用于交流 50Hz（或 60Hz）、额定工作电压至 690V、在 AC-3 使用类别 380/400V 下额定控制功率至 45kW（电流至 100A）的电路，用于控制电动机的直接起动与停止。起动器配备内置式热过载继电器（以下简称热继电器），可对电动机的过载及断相提供保护。

符合标准：GB/T 14048.4、IEC/EN 60947-4-1。

产品认证：CCC、CB、CE、TUV

**● 产品特点：**

- ✓ 丰富功能：手操按钮、无按钮、复位按钮、高频操作按钮、带灯指示；
- ✓ 个性拓展：可拓展电压、电流指示，过载报警、远程控制等功能；
- ✓ 快速接线：内外部快速插接结构，方便接线和维护；
- ✓ 便捷安装：2种安装方案，打破传统产品需拆盖安装的模式
- ✓ 操作简便：可以自复位、不开外壳快速手动复位

- ✓ 超高防护：防护等级达到IP65/IP55，可以户外安装
- ✓ 感官舒适：人机工程设计，操作便捷，手感舒适，荧光LOGO，夜晚微光可视
- ✓ 认证齐全：CCC、CB、CE、TUV

我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请拨打400-817-7777或登录正泰客户服务微信小程序【人工在线客服】。**

**客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对正泰的信任与支持！**

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2026年4月7日

附件：

**产品主要技术参数**

壳架	产品规格	最大额定工作电流	最大额定控制功率 AC-3			接触器型号	热继电器型号	电流整定值范围
			220/230V	380/400V	660/690V			
NXQ-7.5	NXQ-5.5	12A	3kW	5.5kW	7.5kW	NXC-12	NXR-25	0.1-13A
	NXQ-7.5	18A	4kW	7.5kW	10kW	NXC-18	NXR-25	5.5-18A
NXQ-18.5	NXQ-11	25A	5.5kW	11kW	15kW	NXC-25	NXR-25	7-25A
	NXQ-15	32A	7.5kW	15kW	18.5kW	NXC-32	NXR-25 NXR-38	9-32A
	NXQ-18.5	38	9 kW	18.5kW	18.5kW	NXC-38	NXR-25 NXR-38	12-38A
NXQ-30	NXQ-22	50A	15kW	22kW	37kW	NXC-50	NXR-100	23-50A
	NXQ-30	65A	18.5kW	30kW	37kW	NXC-65	NXR-100	30-65A
NXQ-45	NXQ-37	75A	22kW	37kW	37kW	NXC-85	NXR-100	30-80A
	NXQ-45	100A	25kW	45kW	45kW	NXC-100	NXR-100	30-100A