

收件人 | 浙江正泰电器股份有限公司中国区营销系统

发件人 | 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 ExATSNV 系列自动转换开关电器上市的通知

各销售精英：

为响应市场需求，为客户提供更具竞争力的产品系列，我司开发 ExATSNV 系列自动转换开关电器产品（以下简称“产品”）。

产品适用于交流工频 50/60Hz，额定工作电压 AC400V、额定工作电流至 630A 的三相四线双路供电电网中，自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源，以保证负载电路的正常供电。



新产品特点

- 使用类别最高 AC-33A，能有效应对电机型负载的冲击电流，保障安全；
- 转换时间 $\leq 50\text{ms}$ ，提高关键负载的供电连续性；
- 上进下出接线方式，提升客户接线效率，节约客户材料成本；
- RS485 通讯可选，实现无人值守，提高运维便捷性；
- 机构预储能设计，分合闸速度无关人为操作，性能更可靠；

ExATSNV 系列自动转换开关电器产品将于 **2026 年 4 月 30 日** 开始正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请拨打 400-109-2111 或登录 NOARK 诺雅克客户服务微信小程序【在线客服】。客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对诺雅克的信任与支持！

附录

主要技术参数

型号规格	ExATSNV125	ExATSNV250	ExATSNV400	ExATSNV630
电器级别	PC 级			
极 数	2P、3P、4P			
额定工作电压 Ue(V)	2P:AC220/230	3P/4P:AC380/400	50/60Hz	
额定绝缘电压 Ui(V)	800			
额定耐受冲击电压 Uimp(kV)	8			
使用类别	AC-33iA, AC-33A			AC-33iA
触头工作位置	两段式/三段式			
触头转换时间(ms)	≤50			
转换动作时间(ms)	≤200			
电气寿命(次)	6000			
控制器	A 型、B 型			
显示方式	LED 数码屏显示 (整体式) LCD 液晶屏显示 (分体式)			
控制器安装方式	整体式/分体式			

